

Tratamiento de combustibles

MEGALENE

TRATAMIENTO DEL COMBUSTIBLE PARA MOTORES OTTO

Nueva formulación altamente concentrada con antidesgaste METABOND.

Información y datos ASTM /técnicos

MEGALENE, adecuado para el tratamiento de combustibles de motor OTTO, contiene ahora METABOND y tiene una nueva y mejorada unión de hidrocarburos con ingredientes sin cenizas ni fósforo, con efectos multifuncionales como detergente y dispersante.

Además de los datos y propiedades que se indican a continuación, estos componentes especificados superan las especificaciones militares de EE.UU. (MIL-I-250117B y MIL-I-25017C). Proporcionan una excelente protección contra la oxidación tanto para gasolina con plomo como sin plomo.

Se han realizado pruebas exhaustivas con motores 250 y 216 de seis cilindros en línea, así como con motores 350 W-8 y 140 de cuatro cilindros. Se obtuvieron resultados positivos no sólo en la limpieza de la carburación, sino también en la prevención del deshielo, los depósitos en las válvulas de admisión y los requisitos de octanaje.

MEGALENE, que contiene METABOND, puede añadirse a todos los tipos de gasolina utilizados en motores de combustión interna para tratar los combustibles de motores OTTO. Por supuesto, también puede utilizarse en automóviles con catalizador.

Efecto de MEGALENE que contiene METABOND cuando se utiliza regularmente según las recomendaciones:

- lubricar toda la culata
- mejora la combustión
- limpia todos los cables de restos de barniz y aceite lubricante
- evita la deposición de carbono
- afloja las válvulas pegajosas
- se obtiene una función de gaseado óptima
- evita el falso enfriamiento aire-aceite
- controla la condensación
- reduce la formación de lodos de aceite
- evita que el motor funcione por detrás
- detiene el óxido y la corrosión
- neutraliza los ácidos
- mejora el arranque en frío
- evita la congelación de los cables

- preserva el efecto de los controles de emisiones
- mejora la economía

JAVASLATOK:

MEGALENE, adecuado para los motores OTTO, es especialmente rentable. Para los primeros 200 litros de gasolina, deben añadirse 20 ml cada 40 litros. A partir de entonces, añada regularmente 10 ml por cada 40 l de gasolina. Su rentabilidad queda demostrada por el hecho de que con una botella de 250 ml se pueden tratar entre 800 y 1.000 litros de combustible.

Haz cuentas, ¡merece la pena!

Benzin üzemanyagok kezelése

MEGALENE

OTTO-MOTOROK ÜZEMANYAGÁNAK KEZELÉSÉRE

Új, magasan koncentrált forma METABOND kopáscsökkentővel.

Információ és ASTM /műszaki adatok

Az OTTO-motorok üzemanyagának kezelésére alkalmas MEGALENE, most METABOND-ot tartalmaz, és új és jobb szénhidrogén-kötése van, hamumentes, foszformentes alkotórészekkel, multifunkcionális hatással, mint tisztítószer és diszpergens.

Az alábbiakban felsorolt adatokon és tulajdonságokon túl ezek a meghatározott alkotórészek túlteljesítik az Amerikai Egyesült Államok Katonai előírásait (MIL-I-250117B és MIL-I-25017C). Ezek kitűnő rozsdavédelmet adnak úgy ólmozott, mint ólommentes benzin esetén.

Kiterjedt motorteszt készült 250-es és 216-os hathengeres soros motorokkal ugyanúgy, mint 350-es W-8-as motorokkal és 140-es négyhengeres motorokkal. Nemcsak az elgázosodási tisztaságnál értek el pozitív eredményeket, hanem a jegesedés-megakadályozásánál, a beengedő szelepeken lévő lerakódásnál és az oktán követelményeknél is.

Az OTTO-motorok üzemanyagának kezelésére alkalmas METABOND tartalmú MEGALENE-t, a belsőégésű motoroknál használt minden benzinfajtához hozzá lehet adni. Természetesen a katalizátoros autókban is alkalmazható.

A METABOND tartalmú MEGALENE hatása a javaslat szerinti rendszeres alkalmazás esetén:

- keni az egész hengerfejet
- javítja az égést
- megtisztítja az összes vezetéket a lakk és kenőolaj maradványoktól
- megakadályozza a szénlerakódást
- oldja a ragadó szelepeket
- optimális elgázosodási funkciót kapunk
- megakadályozza a falslevegő-olajhigítást
- vezérli a kondenzációt
- csökkenti az olajszap-képződést
- megakadályozza a motor utánfutását
- megállítja a rozsdát és a korróziót
- semlegesíti a savakat
- javítja a hidegindítást
- megakadályozza a vezetékek befagyását
- megőrzi az emissziókontroll hatását
- javítja a gazdaságosságot

JAVASLATOK:

Az OTTO-motorok üzemanyagához alkalmas MEGALENE különösen költséghatásos. Az első 200 l benzinnél 40 l-enként 20 ml-t kell hozzákeverni. Azután rendszeresen 10 ml-t adjunk minden 40 l benzinhoz. Gazdaságosságát mi sem bizonyítja jobban, hogy 800 - 1000 liter üzemanyag kezelésére elegendő egy 250 ml. flakon tartalma!

Számoljon, megéri!